


## EINBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG EWO® DOLOMIT Anode

Für die einwandfreie Funktion des Gerätes und wie in der ÖNORM EN 806-5 bzw. DIN EN 806-5 empfohlen, ist eine regelmäßige Inspektion bzw. Wartung durchzuführen.

Bei der Magnesium Anode handelt sich um ein Verschleißteil, der einer natürlichen Abnutzung unterliegt.


Je nach Wasserqualität und Betriebsbedingungen hat die Magnesium Anode eine unterschiedliche Lebensdauer.  
(bis zu 2 Jahre)


Alle drei Monate ist eine Sichtkontrolle bei der Verbrauchsanzeige durchzuführen.




Sobald sich die Farbkapsel rot verfärbt, spätestens alle 2 Jahre, ist die Magnesium Anode zu tauschen.

**Beiliegende 24-Monats-Wechsel-Anzeige am Gerät anbringen!**

1. 

2. 

3. 

**eWO**  
EWO Wassertechnik GmbH  
Anzing 48 / A-4113 St. Martin im Mühlkreis  
Tel.: +43 7232 2/54 / Fax: +43 7232 2/54-4  
www.evo.wasser.at / office@evo.wasser.at

**24-Monats-Wechsel-Anzeige für EWO® DOLOMIT Anode**  
Je nach Wasserqualität und Betriebsbedingungen hat die Magnesium Anode eine unterschiedliche Lebensdauer. Sobald sich die Farbkapsel der Magnesium Anode rot verfärbt, spätestens alle 24 Monate, ist die Magnesium Anode zu tauschen. Damit Sie die 24 Monate nicht übersehen, erhalten Sie mit jeder Magnesium Anode die Wechsel-Anzeige.

**Verwendung**  
1. Drücken Sie kräftig auf die große Blase auf der Rückseite der Wechsel-Anzeige.  
2. Nach ein paar Minuten sollte ein erster roter Balken sichtbar sein. Falls nicht, drücken Sie nochmals. Kleben Sie nun die Wechsel-Anzeige gut sichtbar in die Nähe oder auf den DOLOMIT.  
3. Sobald sich die Farbkapsel auf der Anode rot verfärbt hat, spätestens nach 24 Monaten, wenn der dunkelrote Balken die gesamte Wechsel-Anzeige ausfüllt, ist die Magnesium Anode zu wechseln.

**24-months change indicator for EWO® DOLOMIT anode**  
Depending on the water quality and operating conditions, the magnesium anode has a different lifespan. As soon as the color capsule of the magnesium anode turns red, the magnesium anode must be replaced, at least every 24 months. So that you do not overlook the 24 months, you will receive a change indicator with every magnesium anode.

**Operation**  
1. Press sharply on the large bubble on the back of the change indicator.  
2. A first red bar should be visible after a few minutes. If not, press again. Now stick the change indicator near or directly at the DOLOMIT so that it is clearly visible.  
3. The magnesium anode should be replaced after no more than 24 months of use or sooner when the color capsule on the anode has turned red (when the dark red bar fills the entire change indicator).

### SPÜLUNG

Alle drei Monate ist das Gerät zu spülen.



**MONTAGEHINWEISE****Montageablauf mit Verbrauchsanzeige:**

1. Absperrungen vor und nach EWO® DOLOMIT schließen
2. Sammelbehälter unter EWO® DOLOMIT stellen
3. Ablasshahn Unterseite öffnen (Druckausgleich)
4. Verbrauchte Anode herauserschrauben (M27 bei 1")
5. Wasserzufluss öffnen um EWO® DOLOMIT zu spülen, danach schließen
6. Neue Anode einschrauben
7. Hutmutter an der Anode abschrauben
8. Gelben Verschluss der Farbkapsel entfernen
9. Farbkapsel an die Anode schrauben und **handfest** anziehen
10. Gerät wieder in Betrieb nehmen

Farbkapsel / Verbrauchsanzeige

**Montageablauf ohne Verbrauchsanzeige:**

1. Absperrungen vor und nach EWO® DOLOMIT schließen
2. Sammelbehälter unter EWO® DOLOMIT stellen
3. Ablasshahn Unterseite öffnen (Druckausgleich)
4. Verbrauchte Anode herauserschrauben (M27 bei 1")
5. Wasserzufluss öffnen um EWO® DOLOMIT zu spülen, danach schließen
6. Neue Anode einschrauben
7. Hutmutter an der Anode kontrollieren (Dichtung innen) und **handfest** anziehen
8. Gerät wieder in Betrieb nehmen

**Hinweise:**

Während der Montage ist der Eintritt von Feuchtigkeit in die Farbkapsel zu vermeiden, da ansonsten eine leichte Rosafärbung der Farbkapsel möglich ist (keine Beeinträchtigung der Funktion)

Sollten sich beim Wechsel noch Reste der verbrauchten Anode im DOLOMIT befinden, so ist der Kugelhahn zu entfernen und die Anodenreste mit einem runden Gegenstand durchstoßen. Anschließend den Kugelhahn wieder montieren.

**LIEFERUMFANG**

- 1 Magnesium-Anode
- 1 24-Monats-Wechsel-Anzeige
- 1 Einbau- und Bedienungsanleitung

**GEWÄHRLEISTUNG**

Es gelten die nationalen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen in der jeweils neuesten Fassung

**Kontakt:**

EWO Wassertechnik GmbH  
Anzing 48  
A-4113 St. Martin/Mühlkreis  
Tel: +43 7232 2754-0  
office@ewo-wasser.at

Die Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen Kenntnissen. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen sind nicht maßstäblich. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des österreichischen Marktes.  
Ausgabe: März 2021

